

### Compteurs d'eau à turbine pour montage horizontal

Le compteur à jet unique Aquarius ne prend pas en compte les retours d'eau et son débit minimum (31 l/h) ne lui permet pas de comptabiliser les fuites d'eau minimales.

S'agissant d'un compteur à turbine, son montage doit être impérativement horizontal.

Ces compteurs peuvent être équipés de l'émetteur d'impulsions [IZAR PULSE](#) ou du

[totalisateur avec remise à zéro](#)  
[IZAR DOSING](#)



>

Précision classe B.

- > Compteurs agréés MID.
- > Température max de l'eau : 50°C.
- > Débits mini et maxi :
  - DN15 : mini 31 l/h, maxi 3125 l/h.
  - DN20 : mini 50 l/h, maxi 5000 l/h.
- >
- >

Raccordement fileté  
Longueur : 110 mm

| Code article | Désignation                | Page cata          | Doc.               |
|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 030966       | CPT. D'EAU FROIDE AQUARIUS | <a href="#">15</a> | <a href="#">15</a> |
| 030967       | CPT. D'EAU FROIDE AQUARIUS | <a href="#">20</a> | <a href="#">20</a> |

 *Sur demande : Compteurs pour eau chaude*