

Compteurs d'impulsions – Montage encastré ou Rail-Din – Avec remise à zéro



> Capacité : 5 chiffres.

> Comptage :

- 10 impulsions max par seconde.
- durée minimum de chaque impulsion : 50 ms.
- intervalle minimum entre 2 impulsions : 50 ms.

> Remise à zéro par simple appui sur la touche en façade.

> Boîtier dimensions 48 x 24 mm, profondeur 65 mm.

> Montage :

- encastré dans découpe 45 x 22,5 mm.
- encastré dans découpe 50 x 25 mm (avec accessoire ref 031182).
- encastré dans découpe 45 x 45 mm (avec accessoire ref 031175).
- sur Rail-Din (avec accessoire ref 031184).

> Fixation par étrier de serrage.

> Equipé de 2 fils de raccordement de 15 cm environ.

Code article	Désignation	Page cata	Doc.
technique			
031185			
W15.51 - 12Vcc			
OUI OUI			1
031186			
W15.51 - 24Vcc			
OUI OUI			1
031187			
W15.51 - 24Vca			
OUI OUI			1
031188			
W15.51 - 115Vca			
OUI OUI			1
031189			
W15.51 - 230Vca			
OUI OUI			1
031182			
Cadre pour encastrement dans découpe 50x25mm	OUI OUI		1
031175	Cadre pour encastrement dans découpe 45x45mm	OUI OUI	
031184			
Adaptateur pour montage Rail-Din			
OUI OUI			1