

Compteurs horaires - Montage encastré - Sans remise à zéro.



> Boîtier dimensions 48 x 24 mm, profondeur 51,5 mm. Face avant étanche IP65.

> Capacité de l'afficheur :

- compteurs pour courant alternatif : 7 chiffres 99999,99.
- compteur pour courant continu : 8 chiffres 999999,99.

> Montage encastré dans découpes 45 x 22,5 mm ou 50 x 25 mm (avec accessoire ref 031063)

> Fixation par étrier de serrage.

> Sur demande : modèles pour fixation par vis.

Code article	Désignation	Page cata	Doc.
031158	H37 - 10 à 30 Vcc	<a href="#">OUI</a>	<a href="#">OUI</a> 1
031159	H37 - 24V 50Hz	<a href="#">OUI</a>	<a href="#">OUI</a> 1
031160	H37 - 48V 50Hz	<a href="#">OUI</a>	<a href="#">OUI</a> 1
031161	H37 - 115V 50Hz	<a href="#">OUI</a>	<a href="#">OUI</a> 1
031162	H37 - 230V 50Hz	<a href="#">OUI</a>	<a href="#">OUI</a> 1
031163	Cadre pour encastrement dans découpe 50x25 mm		

[OUI](#) [OUI](#) 1  
012635  
Joint d'étanchéité  
[OUI](#) [OUI](#) 1