

Compteur horaire ou d'impulsions à présélection – Additionnant ou soustrayant.
Alimentation par pile – Montage encastré – Format DIN 48 x 48 mm.



- > Compteur d'impulsions ou horaire à présélection.
- > Présélection réglable par clavier en façade (une touche par digit).
- > Comptage additionnant ou soustrayant.

- > Entrée comptage :
En tension (réf 031195) : 12 à 250 Vca/cc.
Hors tension (réf 031352) : contact NPN

- > Entrées comptage et remise à zéro protégées par optocoupleurs.
- > Remise à zéro manuelle (par simple appui sur une touche en façade) ou électrique; lorsque la présélection est active.
- > Contact de présélection : 2A/250 VAC. Programmable en NO ou NF et fonction maintenue ou fugitive.
- > Alimentation par 2 piles au lithium échangeables, durée de vie : 8 ans environ.

- >Affichage :
- Comptage d'impulsions : afficheur LCD 6 chiffres, hauteur 7 mm.

- Valeur de présélection : afficheur LCD 6 chiffres, hauteur 4,5 mm.
- Point décimal programmable (3 décimales max.).

- > Boîtier dimensions 48 x 48 mm, profondeur 82 mm. Face avant étanche IP65.
- > Montage encastré dans découpes 45 x 45 mm ou 50 x 50 mm (avec adaptateur fourni). Fixation par
- > Sur demande : afficheurs rétroéclairés, compteurs à 2 présélections.

Code article	Désignation	Entrée comptage	Page cata Doc.
901	031195		
OUI	12-250V	12-250Vca/cc	OUI
1			
901	031352		
OUI	NPN	Contact sec	OUI
1			